

Stoppekransers plassering i forhold til åpning utgangsdør nede.					
Blokk	Adresse	Ut fra dør nede	Øst / Vest	Type lokk Ytre / Indre diameter	Oppmontert Dato
G	3 BT	S 1,40 m	Ø 0,75 m	Rundt: 20 / 10 cm	13.sep
H	3 BT	S 2,40 m	Ø 0,20 m	Rundt: 20 / 10 cm	13.sep
J	4 BT	S 1,55 m	V 0,40 m	Firkantet: 10 x 10 cm	12.sep
N	4 BT	S 4,55 m	Ø 0,95 m	Firkantet: 10 x 10 cm	13.sep
O	4 BT	S 2,50 m	Ø 1,45 m	Rundt: 20 / 10 cm	12.sep
P	4 BT	S 3,70 m	V 2,25 m	Rundt: 24 / 17 cm	12.sep
Q	5 BT	S 2,30 m	V 1,35 m	Rundt: 20 / 10 cm	12.sep
R	5 BT	S 3,50 m	Ø 1,40 m	Rundt: 20 / 10 cm	12.sep
S	6 BT	Merket, innenfor vaktmesterbod fellesgarasjen.			
T	6 BT	S 0,90 m	Ø 0,70 m	Firkantet: 10 x 10 cm	12.sep
U	6 BT	S 4,80 m	Ø 3,80 m	Rundt: 20 / 10 cm	12.sep
S-blokken sin stengekran er plasert i rommet innenfor vaktmester-boden.					